

Hlavní technické údaje jeřábu MB 0330

Celkový instalovaný výkon

- pojízdná verze	24 KW
- stabilní verze	21 KW
- jištění	63 A

El. přívod – vlečný gumový kabel CGTG 4B x 10 mm²

	zasunutá věž	vysunutá věž
--	--------------	--------------

Základní výložník 32 m

nosnost (t) / max. vyložení (m)		1,0 / 32,0
max. nosnost (t) / vyložení (m)		
- čtyřnásobný závěs		4,0 / 11,1
- dvojnásobný závěs		2,0 / 19,0
min. vyložení (m)		3,2
výška zdvihu	18,0	25,0

Jeřáb pojízdný – výložník 32 m

- rozchod (m)	4,0
- rozvor (m)	4,2
- šířka hlavy kolejnice (mm)	68
- hmotnost konstrukce (t)	17,2
- hmotnost protizátěže (t)	20
- celková hmotnost (t)	37,2
- max. tlak na kolo (kN)	202

Jeřáb stabilní – výložník 32 m

- rozměr pevných podpěr (m)	4,1 x 4,1
- hmotnost konstrukce (t)	16,3
- hmotnost protizátěže (t)	18,0
- celková hmotnost (t)	34,3
- max. tlak na pevnou podpěru (kN)	187,8
- sklon základny (%)	0,7